

Descripción

Aislaterm Placa, es un sistema de revestimiento ligero que proporciona aislamiento térmico con acabado arquitectónico. Este sistema, puede incorporar una placa de: **EPS** (Poliestireno Expandido convencional), **BLUEBOARD®** (Placa de alta densidad) o **GREENBOARD®** (Poliestireno Expandido de mejor anclaje). El aislamiento es adherido al exterior o bien interior del muro y recubiertas con dos capas de Base Coat reforzado con Malla Fibra de Vidrio.

Usos Recomendados

Se puede instalar sobre cualquier tipo de muros de sistemas convencionales de edificios y viviendas, nuevos o antiguos, siendo aplicable sobre casi cualquier superficie o substrato (muros de ladrillo, concreto, yeso, estucos y sistemas ligeros, entre otros).

Ventajas del Sistema

- Aislamiento térmico
- Solución de bajo peso estructural
- Sistema impermeable
- Precisión para dejar una superficie plana
- Durabilidad
- Bajo mantenimiento
- Mínimo desperdicio
- Rapidez en instalación
- Mayor confort
- Ahorro de energía
- Flexibilidad para el cumplimiento de cualquier requerimiento en conductividad térmica
- Ayuda al cumplimiento de los programas de vivienda existentes
- Se ajusta a cualquier diseño y acabado arquitectónico
- Productos Garantizados



Hotel Holiday Inn

Características

Este sistema utiliza productos que cumplen las especificaciones, consideraciones y recomendaciones de las normas: **NMX-460-ONCCE-2007**, **NOM-020-ENER-2011**, **NOM-008-ENER-2001**, apegándose a los métodos de prueba que marca la **NOM-018-ENER-2011** (Aislantes térmicos para edificaciones), el Código de Edificación de Vivienda (**CEV**), el Código de Conservación de Energía para las Edificaciones en México.

Nuestro sistema se compone de:

• **Adhesivo y Recubrimiento Base Coat**, que presenta las siguientes características:

- Es ideal para pegar y recubrir placas de **EPS** convencional / **BLUEBOARD®** o **GREENBOARD®** en muros y techos proporcionando cuerpo al sistema.
- Consistencia lisa y cremosa
- Acrílico
- Base acuosa



Aislaterm | Placa

Sistema de Aislamiento Térmico para la Edificación

2. Placa de Poliestireno Expandido: “EPS / BLUEBOARD® / GREENBOARD®”, marca FANOSA®, que presenta las siguientes características:

- Material aislante, provee valores “R” constante: desde 3.8 a 4.4 °Fft²/Btu por pulgada.
- Auto extingüible.
- Calidad garantizada bajo la norma NMX-C-137-ONNCCE-2010 (Espuma rígida de Poliestireno - especificaciones y métodos de ensayo).
- Es 100% recicitable.

3. Malla de refuerzo Fibra de Vidrio que presenta las siguientes características:

- Fibra de vidrio
- Tejido abierto balanceado
- 30 gr/m²

Información Técnica

Los productos que conforman el Sistema Aislamiento Térmico para la Edificación (SATE o EIF'S) cumplen con las siguientes certificaciones:

- Placa de EPS / BLUEBOARD® / GREENBOARD® Certificado NOM-018-ENER-2011
- Certificación FIDE (EPS & GREENBOARD®)

Presentación y rendimiento de los componentes

- Tanto las Placas Aislantes, Greenboard y Blueboard vienen en diferentes presentaciones ya sea 1.00 x 1.00, 1.22 x 1.22 y 1.22 x 2.44 m; y espesores de 1” hasta 12”.
- Malla Fibra de Vidrio, rollo de 50 m² rinde 46 m².

Para mayor información del proceso de instalación consultar *Manual de Instalación Aislaterm*.



FANOSA

Aisla. Protege. Ahorra.

- Base Coat: Presentación en saco de 20 kg, el rendimiento varía dependiendo de la superficie y espesores a colocar, en promedio pegar 4 m² y recubrir 6 m².



Aplicaciones

Comerciales



Habitacionales



Multinivel

